Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Model br. 3499F

Ovo je profesionalna video kamera za inspekciju dizajnirana za pregled kanalizacije, cevi, kanala za protok vazduha, podzemnih kablovskih cevi i sl. Opremljena je sa Soni CCD glavom sa kamerom od Ø23 mm, kablom od fiberglasa od 20-40 m i LCD ekranom od 7" sa SD karticom za snimanje. Odličan izbor za cevi DN 40mm ~ 150mm.

Sony CCD

7.0" TFT ekran

Litijumska barerija

Snimanje

20 - 40 m kabl

Tastatura

Brojač

New





Kompaktan, otporan i vodonepropustljiv dizajn

Lako za nošenje

Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi





Sistem dolazi sa tastaturom koju možete koristiti za pisanje jednostavnih beleški na ekranu i to će biti prikazano na slikama i video zapisima koji se čuvaju na SD kartici.



Ceo sistem je otporan na kišu (zatvorena kutija). Osim toga, kotur je dizajniran van kutije za lako čišćenje i da spreči da bilo kakva prljavština dospe u kutiju.

Svrha dizajna

Svrha dizajniranja ovog proizvoda je da je, tokom proteklih godina, sve više i više kupaca očekivao od nas da dizajniramo napredniju kameru za odvod, kako bi popravili mnoge probleme "tipičnog" modela gde su svi delovi postavljeni unutar kutije; na primer, gotovo niko neće očistiti kablove nakon korišćenja i to čini kutiju ne samo prljavom već i mokrom i često šteti proizvodu. Nakon jednogodišnjeg napora, to je napravljeno i sada je dostupna profesionalnija, jača i lepša kamera.









Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Karakteristike

- 1/3 inča Soni CCD kamera, širina ugla gledanja od 120 °
- Glava kamere od nerđajućeg čelika, IP68 vodootporni nivo
- Poklopac objektiva od safirnog stakla, 12 belih LED dioda
- Prečnik kamere: 23 mm
- Dva plastične vođice za glavu kamere, Ø46mm i Ø80mm
- 7” LCD monitor u boji
- Slot za SD karticu za čuvanje fotografija ili video zapisa
- Dugme za snimanje
- Dugme za kontrolu svetlosti LED-a
- Mikrofon za lokalno audio snimanje
- Dopunjiva baterija trajanja do 6 sati
- Datum i vreme na ekranu, brojač
- 20, 30 ili 40 m “push rod” od fiberglasa Ø5.2 mm
- Sposobnost prolaska kroz krivine od 90° u cevima od Ø45 mm
- “Pametan” sistem kočenja
- Tastatura za unos teksta (engleska)

Specifikacije

Glava kamere		Kotur sa kablom	
Senzor:	1/3 "Soni CCD	Materijal:	Kabl od fiberglasa
Dimenzije glave:	23mm (prečn.)x45mm (duž)	Točak:	Od nerđajućeg čelika
Materijal kamere:	304 # Nerđajuci čelik	Dužina kabla:	20,30 ili 40m opcija
Širina ugla:	Širina ugla gledanja 120 °	Konektor:	Gold-touch priključak
Poklopac objektiva:	Safirsko staklo	Rotacija:	Klizni prsten
Led diode:	12 LED dioda	Prečnik točka:	33 cm
Vodootpornost:	IP68-20m pod vodom	Prečnik kabla:	5.2 mm (0.2")
Žižna daljina:	20cm (približno)		

LCD ekran i DVR	
LCD Rezolucija:	800 x 480 piksela
Kompresija video zapisa:	MPEG-4
Snimanje:	Video i audio snimanje
Slika:	Funkcija snimanja slike
Veličina LCD-a:	7 inča
Jezik menija:	9 jezika
Kontrola panela:	Bilo koje funkcije preko dugmadi
Spoljna memorija:	SD kartica (maksimalno 32GB)

Sopstveni servis

Od nas možete dobiti rezervne delove ili uputstva kako da popravite svoju kameru u svojoj firmi.



Delovi u kompletu



1 x kontrolna kutija



1 x glava kamere



1 x kotur za kabl



1 x 46 mm skid



1 x 80 mm skid



1 x adapter za napajanje



1 x punjač za kola



1 x priključni kabl



1 x daljinski upravljač



1 x šrafciger